

Užsakovas (Statytojas)	UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.
Projektuotojas	UAB „STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS“
Statinio projekto pavadinimas	DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ZARASŲ R. SAV., DUSETŲ SEN., DUSETŲ VS., EGLYNO G. 1C. STATYBOS PROJEKTAS
Statinio projekto numeris	P/974-PP-BD
Statinio projekto etapas	PROJEKTINIAI PASIULYMAI (PP)
Statinio projekto dalis	BENDROJI DALIS
Bylos (segtuvo) žymuo	I
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	0
Bylos (segtuvo) Išleidimo data	2026 09

 UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS"	Direktorius	Raimundas Pilkauskas	
	PV	Raimundas Pilkauskas	
		Atestato Nr. 1856	
	PDV	Voldis Unžėnas	
		Atestato Nr. A101	

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstai				
P/974-PP-BD-AR	11	0	Aiškinamasis raštas	
Brėžiniai				
P/974-PP-SP-1	1	0	Situacijos schema	
P/974-PP-SP-2	1	0	Sklypo planas statinių išdėstymu, nužymėjimu	
P/974-PP-A-1	1	0	Administracinis pastas (konteinerio tipo)	
P/974-PP-A-2	1	0	Įrankių sandėlis (konteinerio tipo)	
P/974-PP-A-3	1	0	Pavojingųjų atliekų sandėlis (konteinerio tipo)	
P/974-PP-A-4	1	0	Bej atliekų sandėlis (konteinerio tipo)	

0	2026-08	. Statyba leidžiančio dokumento gavimui.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Eglyno g. 1C, Dusetų vs., Dusetų sen. Zarasų r. sav., statybos projektas	
ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
A101	PV	R.PILKAUSKAS		Statinio projekto sudėties žiniaraštis	Laida
A460	ARCH.	V,UNDZĖNAS			0
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
KALBOS TRUMP. LT	UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“			P/974-PP-BD	Lapų
				2	11

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Statinio pavadinimas: Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės

Eglynų g. 1C, Dusetų vs., Dusetų sen. Zarasų r. sav., statybos projektas

Užsakovas: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“

Statytojas: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“

Objekto adresas: Eglynų g. 1C, Dusetų vs., Dusetų sen. Zarasų r. sav.,

Statybos rūšis: Nauja statyba

Statinio naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys

Statinio kategorija: Nesudėtingas II-os grupės

Projektuotojas: UAB „Statinių projektavimo biuras“, J. Zikaro g. 41A, LT-35222

Panevėžys, tel. 867177360

BENDRIEJI DUOMENYS

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo užduotimi parengti projektą, kurio tikslas:

- a) suprojektuoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ant kietosios dangos;
 - b) suprojektuoti nepavojingų atliekų konteinerius;
 - c) įrengti stacionarius automobilinės svarstyklės (9 m ilgio, 60 t),
 - d) įrengti konteinerinio tipo pastatus personalui, buitinių pavojingų ir stambiųjų buitinių atliekų sandėliavimui (su visa reikiama inžinerine įranga);
 - e) įrengti aikštelės apšvietimą, vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus tinklus;
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė dirbs viena pamaina. Pamainoje dirbs iki dviejų žmonių.

0	2026-08	. Statyba leidžiančio dokumento gavimui.					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Eglyno g. 1C, Dusetų vs., Dusetų sen. Zarasų r. sav., statybos projektas			
ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:		Laida	
A101	PV	R.PILKAUSKAS		BD aiškinamasis raštas		0	
A460	ARCH.	V,UNDŽĖNAS					
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų
KALBOS TRUMP. LT	UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“			P/974-PP-BD-AR		3	11

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS

Techninis darbo projektas yra atlikti vadovaujantis: projektavimo užduotimi, techninėmis projektavimo sąlygomis bei Valstybės įmonės registrų centro, nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, žemės sklypo planu, topografinė nuotrauka, geologija. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius, statybos verslą reglamentuojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus:

- Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas;
- Nr. VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė";
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
- STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai.
- STR 2.02.02:2004 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendri reikalavimai.
- STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės patvirtintas LR susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127
- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3;
- Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191;
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT Asfaltas 26, patvirtintos AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2026 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. VE-26- 60;
- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 25, patvirtintas AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. VE-25-95;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/974-PP-BD-AR	4	11	0

-Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės IT ŽS 17, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111;

Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklės IT ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389;

-Kelių ženklavimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390;

-Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;

Kelių horizontaliojo ženklavimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82;

-Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298;

-Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės IT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7 d. Nr. V-81;

-Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87;

-Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

-LR kelių įstatymas, patvirtintas LR Seimo 1995 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. I-891;

-LR aplinkos apsaugos įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas 1992 sausio 21 d. įsakymo I-2223;

KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ, KURIOMIS BUS ATLIKTAS PROJEKTAS

SĄRAŠAS:

Kompiuterinės programos parengta ši dalis Auto CAD Architektura 2010, Microsoft Word 2003

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/974-PP-BD-AR	5	11	0

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	6161	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	1,07	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	1,19	
V. KITI STATINIAI			
1. Aikštelė (asfaltbetonio)	m ²	2462	
2. Segmentinė tvora su vartais	m	250	

1. SKLYPO PLANAS



Situacijos schema

Projektuojamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės žemės sklypas

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	11	0

P/974-PP-BD-AR

2. SKLYPO DUOMENYS

Registro Nr.: 44/3444986

Žemės sklypo kadastro numeris: 4340/0001:743

Adresas: Eglyno g. 1C, Dusetų vs., Dusetų sen. Zarasų r. sav.,

Unikalus Nr.: 4400-6223-2780

Žemės sklypo plotas: 0,6161ha.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos .

Žemės sklypo nuosavybė: Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927

Juridiniai faktai: Sudaryta nuomos sutartis UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, a.k. 300083878

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ

Sklypas neužstatytas, neišvystyta infrastruktūra, inžinerinių tinklų nėra. Žemės paviršiaus aukščiai svyruoja nuo 132,64 iki 132,62. Sklypas neaptvertas tvora. Pagrindinis į sklypą įvažiavimas ir išvažiavimas yra iš valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5323. Sklypas ribojasi su valstybine žeme ir privačia žeme.

Planuojama teritorija į saugomas teritorijas, apsaugos zonas nepatenka, vietovėje istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nėra. Pagal Europinį ekologinį teritorijų tinklą ši teritorija nepersidengia ir nesiriboja su „Natura 2000“ teritorijomis. Nagrinėjamoje teritorijoje saugomų gamtinių ir kultūros vertybių nėra.

Sklypo topografinė nuotrauka atliko UAB „Geodera“ 2026 07 14

KLIMATINIAI DUOMENYS (pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“.)

- vidutinė metinė oro temperatūra: + 7,0°C;
- absoliutus oro temperatūros maksimumas: + 35,3°C;
- absoliutus oro temperatūros minimumas: -42,9°C;
- santykinis oro metinis drėgnumas: 78%;
- vidutinis kritulių kiekis per metus: 678mm;
- maksimalus paros kritulių kiekis: 99,0mm;
- maksimalus žemės įšalo gylis 93, cm

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/974-PP-BD-AR	7	11	0

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“: I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.

II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m².

3. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI

Pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas. Griaunamų pastatų, inžinerinių statinių nėra
Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas. Sklype išsaugomi esami melioracijos tinklai

Medžių ir krūmų iškirtimas. Sklype kertamu medžių nėra. Naikinami sklype esantys krūmai.

Dirvožemio nukasimas ir užpylimas. Sklypo augalinis sluoksnis nukasamas išsaugant, saugomas sklypo ribose atskirai, panaudojamas gerbūvio, vejų plotų atstatymui.

Teritorijos aptvėrimas ir statybos aikštelės paruošimas. Kad apriboti pašalinių asmenų patekimą į teritoriją, sklypas atitveriamas laikina tvora. Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos sklypo ribose.

4. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype.

Funkcinės zonos

Subačiaus DGASA sudarys funkcinės zonos:

1. Administracinio pastato, įrankių sandėlio, pavojingų atliekų sandėlio, elektros ir elektronikos atliekų sandėlio ir konteinerio zona;
2. Automobilinių svarstyklių zona;
3. Statybinių, popieriaus ir kartono, stiklo, tekstilės, asbesto, metalo, plastiko, žaliųjų, medienos, rūšiavimo ir kitų atliekų laikymo zona;
4. Nebetinkamų naudoti padangų laikymo vieta (rietuvė);
5. Buitinių nuotekų surinkimo zona;
6. Paviršinių nuotekų surinkimo zona;
7. Priešgaisrinio rezervuaro zona.

Santrumpa DGASA Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/974-PP-BD-AR	8	11	0

Pagal projektavimo užduotį projektuojama DGASA asfalto dangos prie konteinerinio tipo pastatų ir mainų punkto pastato trinkelų danga. Aplink aikštelę projektuojama veja ir aptveriamą segmentine tvora su įvažiavimo vartais ir praėjimo varteliais. Įrengiamas įvažiavimo/išvažiavimo užtvartas su pakeliamu mechanizmu, valdomu nuotoliniu būdu.

Projektuojamos stacionarinės automobilinės svarstyklės (9 m ilgio, 60 t, įleidžiamo tipo, su apsauginėmis gumomis, išorine švieslente. Svarstyklių programa derinama su užsakovo turima apskaitos įranga. Automobilių valstybinių numerių atpažinimo sistemą, susieta su atliekų apskaitos programa Asmls., išorės ir perimetro apsauginę signalizaciją, vaizdo stebėjimo sistemą. Pilnos komplektacijos priešgaisrinį stovą, aikštelės transporto priemonių judėjimo schemą, greičio ribojimo ženklą (5 km/h), šviesoforą.

DGASA: numatoma atliekų surinkimo įranga: 14 m³ konteineris su tentu, statybos griovimo atliekoms, langiniam stiklui, asbestui, medienai, metalui, stiklo pakuotėms - 7 vnt.; 30 m³ uždaras konteineris tekstilei ir popieriaus atliekoms - 2 vnt.; 35 m³ konteineris su tentu medienai, didžiosioms atliekoms, plastikui bioskaidžioms atliekoms - 4 vnt. 1,1 m³ konteineriai plastiko pakuotėms - 3 vnt.)

Inžinerinė infrastruktūra

Vandens tiekimas

Geriamasis vanduo ir buitiniams poreikiams skirtas vanduo bus tiekiamas iš vandens gręžinio suprojektuoto ir įrengto DGASA žemės sklypo ribose. Vanduo DGASA technologinių procesų vykdymui nebus naudojamas.

Buitinių nuotekų tvarkymas

Buitinės nuotekos iš administracinio pastato bus nuvedamos į šalia pastato įrengtą išgriebimo duobę, V=8,0m³ talpos. Iš jos, susikaupę nutekamieji vandenys asenizacijos mašina išvežami buitinių nuotekų tvarkytojų. Kiekis – 0,14 m³/d., 0,051 tūkst. m³/m.

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Paviršinės nuotekos nuo teritorijos bus surenkamos, nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius (naftos-purvo gaudyklę) ir išvalytos išleidžiamos į aplinką.

Elektros tiekimas

DGASA bus prijungta prie ESO elektros tiekimo pagal išduotas sąlygas,

Šilumos tiekimas

Atskiri šilumos tiekimo inžineriniai tinklai DGASA nebus įrengiami, administracinio pastato (konteinerinio tipo) šildymui bus naudojami elektriniai šildymo prietaisai.

Automobilių keliai

įvažiavimas ir išvažiavimas yra iš valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5323

Inžinerinė infrastruktūra projektuojama VN, EA, LER, AS, GAS projektų dalyse.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/974-PP-BD-AR	9	11	0

5. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAVIMAS

Pagal STR 2.06.04:2014, p.107, „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties statiniams nustatomas pagal 30 lentelę. Sandėliavimo paskirties pastatai 1 vieta 200 m² sandėlių ploto arba 1 vieta 3 nuolatiniais darbuotojams. Administracinių pastatų paskirties grupės pastatai 1 vieta 40 m² pagrindinio ploto arba 1 vieta 3 darbuotojams.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje dirbs iki dviejų žmonių viena pamaina.

Pavojingų atliekų sandėliavimo konteineris 16,38 m². Buitinės elektrotechnikos sandėliavimo konteineris 16,38 m². Administracinės patalpos 22,69 m².

Šalia Buitinės elektrotechnikos sandėliavimo konteineris projektuojama viena parkavimo aikštelė.

6. ŽMONIŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO GALIMYBĖS.

Pagal STR 2.03.01:2001, 1 priedo lentelę projektuojami statiniai nėra priskiriami žmonėms su negalia svarbių statinių sąrašui, atsižvelgiant į darbo specifiką, pastate ir atliekų saugojimo aikštelėje ŽN darbo vietos nenumatomos. Nepaisant to, sprendiniais siekiama, kad projektuojama aplinka atitiktų universalaus dizaino principus, atliekų surinkimo aikštelės teikiamomis paslaugomis, vienodomis sąlygomis, galėtų pasinaudoti visi asmenys, neišskiriant nei vienos grupės.

7. GAISRŲ GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI

Sklypo plano dalies sprendiniai užtikrina tinkamą privažiavimą, apsisukimą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo autotransportui. Priėjimai prie statinių iš visų pusių, užtikrinant tinkamą ugniagesių patekimą į statinių patalpas ir ant statinių stogų. Detalesnius vandens šaltinių gaisrui gesinti sprendinius žiūrėti projekto VN dalyje.

8. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Visi projektavimo darbai vykdomi sklypo ribose, nepatenkant į aplinkinių sklypų teritoriją. Projektiniai sprendiniai reikšmingo poveikio aplinkinėms gamtinėms- rekreacinėms teritorijoms bei jų naudojimo režimui neturės. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/974-PP-BD-AR	10	11	0

9. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

Projektuojamas administracinis pastatas konteinerio tipo (4,88x6,05)m , skirtas iki dviejų darbuotojų. Pastate bus numatomos tokios patalpos, kaip tambūras, atliekų priėmėjo patalpa, persirengimo, poilsio vietos ir higieninė patalpa. Pastatas bus aprūpintas elektriniu šildymu, vėdinimu, vandentiekio ir nuotekų tinklais, elektros bei apšvietimo tinklais, apsauginėmis žaliuzėmis, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija.


Pavojingų atliekų sandėlis (3,0x6,05)m konteinerio tipo , elektros ir elektronikos atliekų sandėlis (3,0x6,05)m konteinerio tipo. Abiejose sandėliuose, tai yra pavojingųjų ir EEĮ atliekų, projektuojamos nelaidžios skysčiams grindys, su nuolydžiu link trapo/ rezervuaro, kuris turės sandarų ištraukiamą rezervuarą skysčiams surinkti. Pastatai nešildomi, juose projektuojama reikiama inžinerinė įranga: vėdinimas ir apšvietimo tinklai, apsauginės žaliuzės, priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos.

Buitinių ir stambiųjų atliekų surinkimo patalpų įranga: 0,5 m3 konteineris akumulatoriams, sorbentams - 1 vnt.; 0,64 m3 konteineris liuminescencinėms lempoms - 1 vnt.; 0,2 m3 plastmasinė statinė su nuimamu dangčiu dažams, rašalams, dervoms kuriuose yra pavojingų medžiagų - 4 vnt.; 0,1 m3 plastmasinė statinė su nuimamu dangčiu plovikliams, tirpikliams, tepalų filtrams, metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz. asbesto), rūgštims, šarmams - 10 vnt.; 0,05 m3 plastmasinė statinė su nuimamu dangčiu trąšoms, pesticidams - 8 vnt.; 0,03 m3 plastmasinė statinė su nuimamu dangčiu tepaluotoms šluostėms, pakuotėms, aušinimo skysčiams, tepimo alyvai - 4 vnt.; 0,01 m3 plastmasinė talpa su užsukamu dangčiu gyvsidabriui -3 vnt.; Pramoninės svarstyklės 150 kg pavojingų atliekų svėrimui - 1 vnt.).


.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P/974-PP-BD-AR	11	11	0


FASADAS TARP AŠIŲ 2-1 M 1:50




FASADAS TARP AŠIŲ A-B M 1:50




FASADAS TARP AŠIŲ 1-2 M 1:50



FASADAS TARP AŠIŲ B-A M 1:50



PLANAS M 1:50



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS m ²
1	KORIDORIUS	3.51m ²
1	PRIĖMIMO PATALPA	9.95m ²
2	POILSIO PATALPA	9.01m ²
3	WC DDUŠO PATALPA	4.45m ²
		26.91m ²


- Pastabos:**
- Pastatas - modulinis, konteinerinio tipo. Įrengiamas griežtai pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas. Inžinerinės sistemos numatomos komplekte kartu su pastatu.
 - Konteinerio rėmas ir poliuretaliniai segmentai laukas/ - RAL 7016 spalva. Lauko durų spalva analogiška, RAL 7016;
 - Vidaus durys PVC su stiklo intarpu į priėmėjo pat. nr. 04. PVC ventisios į persirengimo pat. Nr. 01. PVC-termoplokštė (su 100x300mm vent. grotelėmis apačioje) į WV pat. 03.
 - Numatoma varinė vandentiekio sistema.
 - WC patalpoje grindys išklojamos keraminėmis plytelėmis pilkos spalvos. Grindys WC patalpoje formuojamos su minimaliu nuolydžiu link trapo. Trapas kartu su sandariu ištraukiamu rezervuaru skysčiams surinkti.
 - Viduje perimetru suformuotas 25mm bortelis.
 - Durys rakinamos spyna.
 - Pastatas šilodmas, su inžinerine įranga (vėdinimu, elekta, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija).
 - Stogelis virs durų iš 4mm skaidrios polikarbonatinės plokštės.
 - Pastatas pakeltas nuo žemės 50 mm.
 - Pamatų sprendinius žiūrėti SK dalyje.

0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKAVIMO BIURAS" ŽEMKŲ 41A, PANEVŽYBĖS TEL. 8(600)22222, FAKS 8(600)22222		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ŽARASŲ R. SAV., DUSETŲ SEN., DUSETŲ VS., EGLYNŲ G. 1C. STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			ADMINISTRACINIS PASTATAS	
1856	PV	R.PILKAUSKAS		
101	PDV	V.UNDŽENAS		
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.		DOKUMENTO ŽYMUO P/974-PP-A-1	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1


FASADAS TARP AŠIŲ 5-4' M 1:50




FASADAS TARP AŠIŲ A'-B' M 1:50




FASADAS TARP AŠIŲ 4'-5 M 1:50



FASADAS TARP AŠIŲ B'-A' M 1:50



PLANAS M 1:50




PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS m ²
1	BUITINĖS ELEKTROTECHNIKOS ATLIEKŲ SAUGYKLA	16.38 m ²
		16.38 m ²


- Pastabos:**
- Pastatas - modulinis, konteinerinio tipo. Įrengiamas griežtai pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas. Inžinerinės sistemos numatomos komplekte kartu su pastatu.
 - Konteinerio rėmas ir apdailinė profiliuota skarda - RAL 7016 spalva.
 - Grindys riliuota 4mm skarda, dengta mechaniniams poveikiams atspariais dažais. Grindys turi būti nelaidžios skysčiams, formuojamos su minimaliu nuolydžiu link trapo. Trapas kartu su sandariu ištraukiamu rezervuaru skysčiams surinkti.
 - Viduje perimetru suformuotas 25mm bortelis, sumontuojamas stelažas.
 - Durys rakinamos spyna.
 - Pastatas nešildomas, su inžinerine įranga (vėdinimu, elekta, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija).
 - Stogelis virs durų iš 4mm skaidrios polikarbonatinės plokštės.
 - Teritorijoje numatomi iš viso 3 moduliniai pastatai - konteinerinio tipo, suglaudžiami, jų vietą žiūrėti sklypo plano dalyje.
 - Pastatas pakeltas nuo žemės 50 mm.
 - Pamatų sprendinius žiūrėti SK dalyje.

0	2026 08		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	 UAB "STATINIŲ PROJEKAVIMO BIURAS" ŽEMKŲ 41A, PANEVŽYBIS TEL. 8(600)222222, FAKS 8(600)222222			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ZARASŲ R. SAV., DUSETŲ SEN., DUSETŲ VS., EGLYNO G. 1C. STATYBOS PROJEKTAS		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS		
				EEJ ATLIEKŲ SANDĖLIS		
1856	PV	R.PILKAUSKAS				
101	PDV	V.UNDŽENAS				0
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.			DOKUMENTO ŽYMUO P/974-PP-A-4		
						LAPAS LAPŲ
						1 1


FASADAS TARP AŠIŲ 3-2' M 1:50




FASADAS TARP AŠIŲ A'-B' M 1:50




FASADAS TARP AŠIŲ 2'-3' M 1:50



FASADAS TARP AŠIŲ B'-A' M 1:50



PLANAS M 1:50



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS m²
1	ĮRANKIŲ SANDĖLIS	6.27 m²
		6.27 m²


- Pastabos:**
- Pastatas - modulinis, konteinerinio tipo. Įrengiamas griežtai pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas. Inžinerinės sistemos numatomos komplekte kartu su pastatu.
 - Konteinerio rėmas ir apdailinė profiliuota skarda - RAL 7016 spalva.
 - Grindys riliuota 4mm skarda.
 - Durys rakinamos spyna.
 - Pastatas nešildomas, su inžinerine įranga (vėdinimu, elekta, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija).
 - Stogelis virs durų iš 4mm skaidrios polikarbonatinės plokštės.
 - Pastatas pakeltas nuo žemės 50 mm.
 - Pamatų sprendinius žiūrėti SK dalyje.

0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKAVIMO BIURAS" ŽEMKŲ 41A, PANEVŽYBŲ TEL. 8(46)502828, FAKS 8(46)502828		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ZARASŲ R. SAV., DUSETŲ SEN., DUSETŲ VS., EGLYNO G. 1C. STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			LAIDA	
1856	PV	R.PILKAUSKAS	ĮRANKIŲ SANDĖLIS	
101	PDV	V.UNDŽENAS		
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.		DOKUMENTO ŽYMUO P/974-PP-A-2	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1


FASADAS TARP AŠIŲ 4-3' M 1:50




FASADAS TARP AŠIŲ A'-B' M 1:50




FASADAS TARP AŠIŲ 3'-4 M 1:50



FASADAS TARP AŠIŲ B'-A' M 1:50



PLANAS M 1:50




PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS m²
1	PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SANDĖLIS	16.38m²
		16.38m²

- Pastabos:**
- Pastatas - modulinis, konteinerinio tipo. Įrengiamas griežtai pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas. Inžinerinės sistemos numatomos komplekte kartu su pastatu.
 - Konteinerio rėmas ir apdailinė profiliuota skarda - RAL 7016 spalva.
 - Grindys riliuota 4mm skarda, dengta mechaniniams poveikiams atspariais dažais. Grindys turi būti nelaidžios skysčiams, formuojamos su minimaliu nuolydžiu link trapo.
 - Viduje perimetru suformuotas 25mm bortelis, sumontuojamas stelažas.
 - Durys rakinamos spyna.
 - Pastatas nešildomas, su inžinerine įranga (vėdinimu, elekta, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija).
 - Stogelis virs durų iš 4mm skaidrios polikarbonatinės plokštės.
 - Teritorijoje numatomi iš viso 3 moduliniai pastatai - konteinerinio tipo, suglaudžiami, jų vietą žiūrėti sklypo plano dalyje.
 - Pastatas pakeltas nuo žemės 50 mm.
 - Pamatų sprendinius žiūrėti SK dalyje.

0	2026 08		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJŲ PATVIRT. DOKUMENTO NR.	 UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ŽEMUK. 414, PANEVŽYBIS TEL. 846502222, FAKS 846502222			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ŽARASŲ R. SAV., DUSETŲ SEN., DUSETŲ VS., EGLYNŲ G. 1C. STATYBOS PROJEKTAS		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS		
				PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SANDĖLIS		
1856	PV	R.PILKAUSKAS				
101	PDV	V.UNDŽENAS				
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.			DOKUMENTO ŽYMUO		
				P/974-PP-A-3		
				LAPAS	LAPŲ	
				1	1	


SITUACIJOS SCHEMA



DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO
AIKŠTELĖS SKLYPO RIBA

0		2026 08		STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJĄ PATVIRT. DOKUMENTO NR.		SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ZIKARO 41a, PANEVŽYS TEL.8(45)508228, FAKS.8(45)508228		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ZARASŲ R. SAV., DUSETŲ SEN., Dusetų VS., EGLYNO G. 1C. STATYBOS PROJEKTAS			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
						0	
1856		PV	R.PILKAUSKAS	SITUACIJOS SCHEMA			
101		PDV	V.UNDŽĖNAS				
LT		Statytojas ir (ARBA) Užsakovas UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.		DOKUMENTO ŽYMUO P/974-PP-SP-1		LAPAS	LAPŲ
						1	1

SKLYPO PLANAS
M 1:500



EKSPLIKACIJA

1. PROJEKTUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
2. PROJEKTUOJAMAS IRANKIŲ SANDĖLIS
3. PROJEKTUOJAMAS PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SANDĖLIS
4. PROJEKTUOJAMAS EEI ATLIEKŲ SANDĖLIS
5. PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ SVARSTYKLĖS (MATMENYS 9M X 3 M, IKI 60T);
6. PROJEKTUOJAMA BUITINIŲ NUOTEKŲ TALPA 7m³
7. PROJEKTUOJAMAS GRĖŽINYS
8. PROJEKTUOJAMA KONTEINERIŲ(14 M3 - 7 VNT., 30m3 - 2 VNT. 35m3 - 4 VNT. 1.1m³ -3VNT.)VIETOS
9. PROJEKTUOJAMA PADANGŲ SANDĖLIAVIMO VIETA (100M2);
- 10.PROJEKTUOJAMAS PRIEŠGAISRINIS REZERVUARAS
- 11.PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO RENGINYS - NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- ESAMO ŽEMĖS SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORTAI
- PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI
- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMA ŽALIA VEJA
- PROJEKTUOJAMA TVORA SIGMENTINĖ h-1,8m
- PROJEKTUOJAMI AUTOMATINIAI SLANKIOJANTYS VARTAI L-6m
- PROJEKTUOJAMAS.KELIO UŽTVARAS
- PROJEKTUOJAMI VARTELIAI L-1,2m
- RIBOTAS GREITIS (NR. 329)

TECHNINIAI RODYKLIAI

SKLYPO PLOTAS	- 6161.0m ²
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	- 73.14m ²
SKLYPO UŽSTATYMAS TANKUMAS %	- 1.19 %
SKLYPO UŽSTATYMAS INTENSIVIMAS %	- 1.07 %
ŽELDINIŲ PLOTAS NUO VISO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO%	- 58.25 %

0	2026 08	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS , KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJA PATVIRT. DOKUMENTO NR.	SPB UAB "STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS" ZIKARO 418 ,PANEVŽEŽYS TEL.8(459502228), FAKS.8(459502228)			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ZARASŲ R. SAV., DUSETŲ SEN., Dusetų vs., EGLYNO G. 1C. STATYBOS PROJEKTAS	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				LAIDA	
1856	PV	R.PILKAUSKAS		SKLYPO PLANAS STATINIŲ IŠDĖSTYMU, NUŽYMEJIMU	0
101	PDV	V.UNDŽĖNAS			
LT	Statytojas ir (ARBA) Užsakovas UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
				P/974-PP-SP-2	LAPŲ
				1	1